



Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR
Istruzione e ricerca
Missione: M4 - Componente: C1 - Id: Inv3.3
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

Comune di PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di SA

Analisi dei prezzi

LAVORI

Ampliamento della scuola Edmondo De Amicis mediante costruzione di un nuovo volume in aderenza al fabbricato esistente, con opere edili e strutturali, collegamento interno, completamenti e finiture.

COMMITTENTE Comune di Pontecagnano Faiano

IMPRESA

Prezzario LL.PP. Campania 2025

Progettista Ing. Coccozza Luca

Data 04/12/2025

IL TECNICO

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.001	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli lastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm A - Manodopera 1 NP.001.01 Operaio 3° Livello 2 NP.001.02 Operaio 5° Livello TOTALE Manodopera B - Materiali e provviste 3 NP.001.03 Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, migliorato lambda, ottenuto da blocco a celle chiuse, isotropo, detensionato e con reazione al fuoco classe E. Condizionalità termica 0,030 W/MK. Produttore BLUMATICA dello spessore di 10 cm 4 NP.001.04 RASANTE collante per cappotto universale a base cementizia, caratterizzato da flessibilità e impiegato per l'incollaggio e la successiva rasatura di pannelli isolanti di ogni tipo, impiegati nella realizzazione di sistemi di isolamento a cappotto. Produttore BLUMATICA TOTALE Materiali E - ALTRO 5 NP.001.05 RETE in fibra di vetro per isolamento termico a cappotto ed armatura di intonaci. Produttore MAPEI prezzo 110 € rotolo 50 mq. Con sfrido del 10 per cento 6 NP.001.06 TASSELLI a compressione per ancoraggio di pannelli isolanti resistenti a compressione per spessori di pannelli a partire da 60 mm (n. 4 Tasselli/mq). Produttore BLUMATICA TOTALE Altro TOTALE Spese Generali (13,0000 %) Utile d'impresa (10,0000 %) Pers. (%) SOMMANO Unità di misura: cad Prezzo di applicazione Diconsi euro: sessantacinque,63	h	0,15	26,50	3,98
		h	0,15	30,56	4,58
	TOTALE Manodopera				8,56
	B - Materiali e provviste				
		mq	1,00	36,32	36,32
		kg	0,06	12,00	0,72
	TOTALE Materiali				37,04
	E - ALTRO				
		mq	1,00	2,80	2,80
		cad	4,00	1,10	4,40
	TOTALE Altro				7,20
	TOTALE				52,80
	Spese Generali (13,0000 %)				6,86
	Utile d'impresa (10,0000 %)				5,97
	Pers. (%)				
	SOMMANO				65,63
	Unità di misura: cad				
	Prezzo di applicazione				65,63
	Diconsi euro:				
	sessantacinque,63				